

## SUORITUSTASOILMOITUS

DoP No 14055

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**Katso tuotenumero liitteestä**

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

**ILL: vapaasti yhdistettävä huuhtelusäiliö pinta-asennukseen**

**IBI: vapaasti yhdistettävä huuhtelusäiliö upotusasennukseen**

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**henkilökohtainen hygienia (PH)**

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**LAUFEN Bathrooms AG**

**Postilokero 432**

**CH - 4242 Laufen, Sveitsi**

**Puh: +41 61 765 71 11 / Sähköposti: info@laufen.ch / internet: www.laufen.com**

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**ei sovellettavissa**

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**järjestelmä 4**

6. Yhdenmukaistettu normi

**EN 14055: 2010 + A1: 2015**

7. Ilmoitetut suoritustasot

| oleelliset ominaisuudet       | Suorituskyky |
|-------------------------------|--------------|
| Tiiviys (WT)                  | Hyväksytty   |
| Venttiilien luotettavuus (VR) | Hyväksytty   |
| Melutaso (NL)                 | Hyväksytty   |
| Huuhtelutilavuus (FV)         | Hyväksytty   |
| Kestävyys (DA)                | Hyväksytty   |

**Tuotteelle ilmoitettu suoritustaso käy ilmi liitteen nimityskoodi- ja keskeiset ominaisuudet -kohdista.**

8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

**ei sovellettavissa**

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Signed for and on behalf of the manufacturer



# DoP no 14055

# KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI

| Tuote nro. | Nimi                | Tuote-<br>tyyppi | Sopiva<br>huuhtelusuäiliö | Nimityskoodi                       | Keskeiset<br>ominaisuudet | min.<br>tilavuus | keskimääräinen veden<br>kulutus | Nimityskoodi  |
|------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| H828660    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171508             | EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 6/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828660    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171508             | EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828660    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171508             | EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828660    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171508             | EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 5.9/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828660    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171508             | EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828660    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171508             | EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
|            |                     |                  |                           |                                    |                           |                  |                                 |               |
| H828661    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171513             | EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 6/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828661    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171513             | EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828661    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171513             | EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828661    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171513             | EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 5.9/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828661    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171513             | EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828661    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171513             | EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
|            |                     |                  |                           |                                    |                           |                  |                                 | EN 16578 - S5 |
| H828663    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000182089             | EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 6/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828663    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000182089             | EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828663    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000182089             | EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828663    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000182089             | EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 5.9/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828663    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000182089             | EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828663    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000182089             | EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
|            |                     |                  |                           |                                    |                           |                  |                                 | EN 16578 - S5 |
| H828664    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171515             | EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 6/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828664    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171515             | EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828664    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171515             | EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828664    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171515             | EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 5.9/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828664    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171515             | EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H828664    | LAUFEN universal SK | ILL              | CP14000171515             | EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
|            |                     |                  |                           |                                    |                           |                  |                                 |               |
| H894660    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 6/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894660    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894660    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894660    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 5.9/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894660    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
|            |                     |                  |                           |                                    |                           |                  |                                 |               |
| H894661    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 6/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894661    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894661    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894661    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 5.9/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894661    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
|            |                     |                  |                           |                                    |                           |                  |                                 |               |
| H894662    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 6/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894662    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894662    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894662    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 5.9/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894662    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
|            |                     |                  |                           |                                    |                           |                  |                                 |               |
| H894663    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 6/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894663    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894663    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894663    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 5.9/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894663    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
|            |                     |                  |                           |                                    |                           |                  |                                 |               |
| H894664    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 6/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894664    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II   | WT - VR - NL - CF - DA    | 5/3              | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894664    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894664    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 5.9/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
| H894664    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.75                            | EN 16578 - S5 |
|            |                     |                  |                           |                                    |                           |                  |                                 |               |
| H894665    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.38                            | EN 16578 - S5 |
| H894665    | LAUFEN LIS          | IBI              | CC-121-R-FO-2V-2L         | EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II | WT - VR - NL - CF - DA    | 4.5/3            | 3.38                            | EN 16578 - S5 |